



## Expertentipps

### Verbindungsmöglichkeiten M22–M24

Bis Ende 2008 wurden die Dynajet-Maschinen der Druckstufe 500 bar mit Anschlüssen M22 x 1,5 und Strahlrohren mit einem Durchmesser von 1/4" ausgeliefert.

Seit Anfang 2009 jedoch werden alle Dynajet-Maschinen der Druckstufe 500 bar mit Druckabgängen, Schnellverschraubungen, etc. in M24 x 1,5 sowie mit Strahlrohren mit einem Durchmesser von 3/8" standardmäßig ausgeliefert.

Die Übersicht rechts zeigt unter anderem die Möglichkeiten zur Verbindung von Anschlüssen M22 x 1,5 mit der aktuellen Größe M24 x 1,5.

M22 x 1,5 IG	<b>Adapter M22 AG - M22 AG</b> Art-Nr. 427 518	M22 x 1,5 IG
		
M24 x 1,5 IG	<b>Adapter M24 AG - M24 AG</b> Art-Nr. 502 954	M24 x 1,5 IG
		
M22 x 1,5 IG	<b>Adapter M22 AG - M24 AG</b> Art-Nr. 532 938	M24 x 1,5 IG
		
M22 x 1,5 IG	<b>Adapter M22 AG - M24 IG</b> Art-Nr. 532 939	M24 x 1,5 AG
		
M24 x 1,5 IG	<b>Adapter M24 AG - M22 IG</b> Art-Nr. 532 940	M22 x 1,5 AG
		
M24 x 1,5 IG	<b>Adapter M24 AG - M22 IG</b> M24 IG Art-Nr. 502 975 M22 IG Art-Nr. 427 585	M22 x 1,5 AG
		